

Série 8

G4-SH

medição de pressão aliada ao teste de rastreio.



A nova série 8 de equipamentos da linha G4, traz o melhor da série 7, num equipamento ainda mais compacto, mais rápido e sem perder em qualidade de medição, agregando valor ao seu teste de vazamento em 100% das peças produzidas. O modelo **G4-SH** permite pré-testar a peça com ar ou nitrogênio, e após aprovada, trocar o gás para Hélio, para detecção do ponto de vazamento por rastreio de um espectrômetro externo.



PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

- Controle total de acesso por Hard Key, senha ou TAG RFID*;
- Regulagem eletrônica de pressão até 8 bar, com enchimento acelerado para grandes volumes;
- Sensor de pressão com resolução de 1 Pa;
- Registro de resultados em memória e pendrive;
- Tela 5" Gráfica, sensível ao toque;
- Reteste, auto-limpeza e auto-teste dinâmicos;
- Pneumática desenvolvida pela TEX;
- Unidades selecionáveis de pressão e vazamento;
- Calibração Acreditada CGCRE e digital;
- Interfaces Ethernet, RS-232* e digital*;
- Protocolos MODBUS/TCP, PROFINET*, PROFIBUS* e ETHERNET/IP*;
- Conversor A/D de 24 bits;
- Agenda de eventos para alertas de manutenção;
- Até 1000 receitas de peças de teste;
- Idiomas: Português, Inglês e Espanhol;
- Até 3 anos de garantia.

(* - opcionais)

APLICAÇÕES

Peças automotivas e aeronáuticas
Linha branca e metais sanitários
Embalagens e produtos farmacêuticos
Equipamentos médicos
Teste de grau de isolamento IP



VANTAGENS

- Evitar gastar o gás de rastreamento com peças que tenham grande vazamento;
- Sistema de enchimento inteligente, agilizando o enchimento de grandes volumes (asa de avião);
- Simples, intuitivo e de fácil operação;
- Assistência técnica nacional e mundial, com disponibilidade de peças para reparo em campo;
- Disponibilidade de equipamentos de demonstração e locação;
- Circuito pneumático simples, robusto e de fácil manutenção;
- Conversor de pressão diferencial (Pa) em vazamentos (cm^3/min), com uso do Leak Master (opcional);
- Possui sistema de proteção contra sobre-pressão, e dispositivos de segurança para alimentação por cilindro.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS


- **Alimentação:** 24 VDC (110 ~ 220 VAC - fonte externa 40 W);
- **Comunicação:** Ethernet (10/100 Mbps)- Modbus/TCP, Profinet* e Ethernet/IP* RS-232* - para comunicação com Impressora, Scanner, Profibus;
- **Entradas/Saídas*:** 8/8 digitais (3 saídas programáveis);
- **Display (IHM):** 5" colorido 800x480 sensível ao toque;
- **Controle de acesso:** senha, hard key RFID*;
- **Memória de registros:** 16 GB - mais de 1 milhão de dados;
- **Cadastro de Peças:** até 1000 modelos c/ foto;
- **Temperatura de operação:** +5 a +45°C;
- **Unidades de vazamento:** ccm, mL/min, mL/h, Pa, Pa/s, mbar, mbar/s, psi, psi/s etc;
- **Resolução de medição:** 1 Pa;
- **Unidades de pressão:** kPa, bar, psi, cmH₂O, mmHg, etc;
- **Isolação ambiente:** IP41;
- **Conexões:** 1/4" BSPT com engate rápido;
- **Fluido:** gases inertes (filtração classe 1.4.1 - ISO8573);
- **Filtro de entrada incorporado:** 0,3µm coalescente ;
- **Material da caixa:** aço galvanizado e policarbonato;
- **Circuito pneumático:** TEX;
- **Dimensões:** 7Kg;
- **Incluso:** manual digital, fonte de alimentação, tubos e conectores;
- **Opcionais:** Regulagem eletrônica de pressão (REPi), leitor de TAG RFID, pressão de teste auxiliar, saídas para piloto externo auxiliar e escape, programação especial de teste, controle de Leak master interno, comunicação Profinet/Ethernet-IP/Profibus, scanner de código de barras/QRCode.

(* - Opcionais)



FAIXAS DE MEDIÇÃO

Faixas de pressão de teste: -100 (vácuo) à 5/20/30/100/200/500/800 kPa;
Exatidão pressão teste: 0,25% da escala.



ACESSÓRIOS




Leak/Flow Master Cosmo

Gerador de vazamento calibrado para verificar equipamentos de teste de estanquidade nacionais e importados.

Calibrador MF-700

Medidor de vazão desde 2SmL/min a 200 SL/min para geração de diversos vazamentos, alimentando a bateria e com a calibração Acreditada CGCRE. Acessório: válvula de agulha micrométrica.



Válvula Pilotada VTEX

Desenvolvida pela TEX, com garantia de estanqueidade para seleção e escape de peças de teste.

Master Chamber

Estabilizador de comportamento térmico da peça para testes de estanqueidade precisos e rápidos, substituindo a peça de referência em equipamentos diferenciais e micro-vazão.



Filtros de ar

Ideais para microfiltração de testes e garantia de estanquidade em linhas de teste de vazamento.



Venha fazer parte dos clientes que já estão reduzindo desperdício, inovando e digitalizando seus processos de testes de hermeticidade, dentre eles os maiores convertedores e brand owners do Brasil.

Seja um caso de sucesso, entre em contato!

 (+5511) 98594-1450



 (+5511) 4591-2825



 comercial@tex.com.br

 WWW.TEX.COM.BR

 Av. Gutemberg José Cobucci,
293, GP1 Itupeva - SP
CEP: 13.295-462